

Cisco C9300X-NM-2C

Switches — سویچ‌ها / Network Modules — ماژول‌های شبکه



Catalyst 9300X NM — ماژول شبکه

40/100G QSFP+/QSFP28×2

تجهیز مستقل برای استعلام؛ قیمت، موجودی و شرایط تأمین پس از بررسی.

C9300X-NM-2C — تصویر ماژول در دیتاشیت اصلی Cisco 9300، بایگانی ۲۰۲۲

Specifications & Compatibility — مشخصات و سازگاری

C9300X-NM-2C	Product ID — پارت نامبر
Network Module — ماژول شبکه	Type — نوع
2×40/100G QSFP+/QSFP28	Ports — پورت‌ها
C9300X-12Y, C9300X-24Y, C9300X-48HX, C9300X-48TX, C9300X-24HX, C9300X-48HXN	Host Support — سویچ‌های سازگار
معرفی ماژول: IOS XE 17.5.1؛ حداقل نسخه خود میزبان و قابلیت باید جدا بررسی شود	Minimum Software — نسخه
یک جایگاه NM در هر سویچ؛ چند NM هم‌زمان نصب نمی‌شوند	Slot — جایگاه
فرض نشده است NM و نسخه؛ همراه TMG یا کابل مطابق SFP/SFP+/SFP28/QSFP	Optics — ترنسپور
تطبیق نسخه، شاسی، ظرفیت و جهت نصب طبق دستورالعمل سازنده؛ اسلات خالی به Blank نیاز دارد	Installation — نصب
فقط C9300X؛ مدل 4C فقط روی 48HX، 24Y و 48TX. روی 48HXN محدودیت پورت/Breakout دارد و 4C مجاز نیست.	Notes — محدودیت

فقط C9300X؛ مدل 4C فقط روی 48HX، 24Y و 48TX. روی 48HXN محدودیت پورت/Breakout دارد و 4C مجاز نیست.

Selection Notes — نکات انتخاب

ماژول و سویچ دو ردیف جدا در استعلام سایت هستند. NM هم‌زمان با NM دیگر در یک اسلات نصب نمی‌شود. ماژول از پیش موجود در باندل نباید خواسته دوباره سفارش داده شود.

تأیید سخت‌افزار به معنی پشتیبانی همه نرخ‌ها، Breakout‌ها، ترنسپورها، مجوزها و حالت Meraki نیست. حداقل نسخه خود سویچ و قابلیت مورد استفاده نیز باید رعایت شود.

Documents – دیتاشیت و مستندات

برگه *saam- گردآوری سام تجهیز است. اسناد اصلی بایگانی با تاریخ نسخه مشخص شده‌اند؛ منبع وب فعلی اولویت تطبیق نهایی را دارد.

Official Sources – منابع رسمی

بازبینی: 17-10-2026

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9300/hardware/install/b_c9300_hig/installing-a-network-module.html
<https://tmgmatrix.cisco.com/>

سام تجهیز - برگه تألیفی از منابع رسمی Cisco، سند منتشرشده توسط سازنده نیست - 17-10-2026